SunFurl.eu
ENGINEERS OF SHADE
SINCE 1973

SunFurl® HydroSol 270
Farben I Colours

HydroSol 270 Farbkarte Stand 07/2021 - Anpassungen vorbehalten.

HS 1011
Anthracite

HS 1012
Graphite

HS 1013
Carbon

HS 1014
Grey

HS 1015
Taupe

HS 2010
Bianco

HS 3011
Toscana

HS 3013
Beige

HS3014
Akoya

HS 4013
Bordeaux

HS 8010
Orange

HS 5011
Citron

HS 6011
Pacific

HS 7012
Limette

Beratung und Verkauf:
DUEHRSEN GmbH
www.schattenspender.ch
+41-79-756 06 75

Farbe und Struktur können am Bildschirm abweichen (siehe Mustermappe für Original)

BARTELS

BARTELS GmbH
Bergheimer Str. 26
88677 MARKDORF
GERMANY

Tel +49 (0)7544 / 95860-0
Fax +49 (0)7544 / 95860-60
http://www.bartels.eu
bartels@bartels.eu

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Sven Bartels
Registergericht AG Freiburg HRB 581061
USt-IdNr./ VAT Reg. N°./ TVA : DE811801546
AGB´s unter www.bartels.eu/agb

Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG
Konto 235597007 IBAN DE21 6519 1500 0235 5970 07
BLZ 651 915 00 BIC/SWIFT GENODES1TET

SunFurl® HydroSol 270
Eigenschaften | Specifications

HydroSol 270 Farbkarte Stand 01/2021. Änderungen vorbehalten.

SunFurl.eu
Individuelle Sonnensegelsysteme

Beratung und Verkauf:
DUEHRSEN GmbH
www.schattenspender.ch
+41-79-756 06 75

BARTELS GmbH | Bergheimer Straße 26 | DE-88677 Markdorf
+49 (0)7544 95860-0 | sunfurl@bartels.eu | www.sunfurl.eu

SunFurl® HydroSol 270

Technische Daten	Technical specifications
100% Blickdichte	100% opaque
Geschlossene Gewebestruktur	Closed fabric structure
Einfache Reinigung	Easy to clean
Hohe Farbbrillianz	High brilliance of colour
UV Schutz 50+	UV protection 50+
UVA / UVB Schutz 99%	UVA / UVB protection 99%
Erhöhte Wassersäule durch Hydro Finish	Increased water column through hydro finish
Außergewöhnlich hohe UV Beständigkeit	Extraordinary high UV resistancy
Spinndüsengefärbt, dadurch hohe Farbechtheit	Coloured by spinneret, therefore high colour fastness
Sehr hohe Reißfestigkeit	Very high tearing strength
Hohe Knickfestigkeit	High buckling resistance
Doppelte Bruchlast als bei herkömmlichen Acryl Geweben	Twice as much breaking load as regular acrylic fabrics
Gewebegewicht 270g/m²	Fabric weight 270g/m²

ENGINEERS OF SHADE
SINCE 1973